(19) 世界知的所有権機関 国際事務局





(43) 国際公開日 2005 年5 月6 日 (06.05.2005)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2005/040896 A1

(51) 国際特許分類7:

G02C 7/04, B29D 11/00

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2003/013716

(22) 国際出願日:

2003年10月27日(27.10.2003)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 株式会社 メニコン (MENICON CO., LTD.) [JP/JP]; 〒460-0006 愛知県 名古屋市中区葵 三丁目21番19号 Aichi (JP). (72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 日比野 慎吾 (HIBINO,Shingo) [JP/JP]; 〒509-0108 岐阜県 各務原市 須衛町 四丁目179番17 株式会社メニコン内 Gifu (JP). 山下 恵治 (YAMASHITA,Keiji) [JP/JP]; 〒509-0108 岐阜県 各務原市須衛町 四丁目179番17 株式会社メニコン内 Gifu (JP).

(74) 代理人: 笠井 美孝 (KASAI,Yoshitaka); 〒514-0006 三 重県 津市広明町 345-5 三浴ビル 笠井国際特許・商 標事務所 Mie (JP).

(81) 指定国(国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK,

(57) Abstract:

easy-to-manufacture


[続葉有]

Αn

contact

(54) Title: CONTACT LENS

(54) 発明の名称: コンタクトレンズ



lens exhibiting an excellent axial stability and having a novel ballast mechanism. On the front surface (36) of the contact lens (30), (i) a circular front surface (38) forming an optical part (44) and (ii) annular front surfaces (40, 42) forming peripheral parts (46, 48) are formed with a substantially constant radial dimension around the geometrical central axis (32) of the lens in the front view thereof. Cross-sectional shapes of the front surfaces (40, 42) at the peripheral parts are varied in the circumferential direction and the thickness at the peripheral parts (46, 48) is varied in the circumferential direction, thus

(57) 要約: 本発明は、製作が容易で軸安定性にも優れた、新規なパラスト機構を備えたコンタクトレンズを提供することを、目的とする。

shifting the center of gravity G of the contact lens (30) from the geometrical central axis (32) of

the lens.

かかる目的を達成するため

に、本発明では、コンタクトレンズ30のレンズ前面36において、(i)光学部44を形成する円形状の光学部 · 前面38と、(ii)周辺部46

DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB,

GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

^{、48}を形成する円環形状の周辺部前面40、42とを、レンズ正面視においてそれぞれレンズ幾何中心軸32回りで略一定の径方向寸法をもって形成すると共に、周辺部前面40及び42の断面形状を周方向で変化せしめて、周辺部46及び48の肉厚寸法を周方向で変化させることにより、該コンタクトレンズ30の重心点:Gをレンズ幾何中心軸32から偏心させて設定した。